

Fiche technique de sécurité béton frais

Les données décrivent les prescriptions de sécurité relatives au béton frais et ne présentent aucune garantie quant aux propriétés des produits. Cette fiche de sécurité a été élaborée par la commission technique de l'ASGB.

Composition / indications concernant les éléments constitutifs

Le béton frais se compose de ciment, de granulats minéraux, d'eau, et en outre, selon le champ d'application, d'adjuvants du béton et/ou d'ajouts.

Signaux spéciaux de danger

R38: irrite la peau
R41: danger de sérieuse affection oculaire
R43: sensibilisation possible par le contact avec la peau



(Xi) Irritant



Mesures spéciales de protection

S2: ne doit pas être manié par des enfants
S24/25: éviter le contact avec les mains et les yeux
S26: en cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement et à fond avec de l'eau et consulter un médecin
S28: en cas de contact avec la peau, laver immédiatement avec beaucoup d'eau
S36: au travail, porter un vêtement de protection approprié
S37: porter des gants de protection appropriés

Renseignement fabricant du béton

Sous-Vent Béton SA
Rte de Lavey 3
1880 Bex
024 463 19 69

Centre d'information toxicologique Ambulance

tél. 145
tél. 144

Danger d'incendie et d'explosion

aucun

Dangers

- fort effet alcalin (valeur pH élevée)
 - irrite les yeux
 - irrite les organes respiratoires
 - irrite la peau
- sensibilisation possible par le contact avec la peau

Mesures de protection

- protection prophylactique de la peau par l'utilisation de crèmes protectrices
- protection de la peau : éviter le contact avec la peau
- protection des mains : porter des gants recouverts d'une couche de nitrile
- ne conserver aucuns aliments dans le secteur de travail

Mesures au cas où du béton se répand accidentellement

- Mesures de protection de l'environnement : écoulement incontrôlé vers un point d'accès à l'eau (par ex. orage), éviter écoulement dans canalisation et collecteur (faiblement critique pour l'eau étant donné valeur pH), en cas d'incident anormal informer les autorités (par ex. corps des pompiers)
- Entamer des opérations mécaniques pour le nettoyage. Indication : le béton frais durcit en quelques heures et peut ensuite être déposé, en vue d'élimination, dans une décharge de matières inertes.

Premiers soins

- en règle générale : montrer au médecin la fiche de sécurité
- en cas de contact avec la peau : laver à fond avec de l'eau froide et du savon
- en cas de contact avec les yeux : laver immédiatement et à fond avec de l'eau et consulter un médecin
- en cas d'avalement : consulter un médecin

Manipulation / stockage béton frais

- Durée limitée pour mise en œuvre ! Observer le processus de durcissement

Indications pour le transport

Le béton frais n'est pas une marchandise dangereuse au sens de SDR et de LTox.

Vous trouvez la feuille détaillée concernant les données relatives à la sécurité sous www.asgb.ch

Date de publication : 01.06.05

Révisé le : 08.01.07 (numéros d'urgence)

Page 1/1